



CARACTERÍSTICAS

- + Pantalla plana sin ventilador y sin bisel
- + Procesador Intel de cuatro núcleos de alto rendimiento
- + La base durable y resistente
- + Fácil de cambiar o reemplazar el disco duro
- + Opción de agregar pantalla hacia el cliente o lector de banda magnético

SB1015

Terminal táctil de punto de venta todo en uno

El terminal Todo-En-Uno SB1015 de Logic Controls incluye grandes características y valor en un diseño elegante y robusto. Ofrece una solución POS económica que ofrece excelente rendimiento y fiabilidad. El monitor táctil altamente resistente incluye una base sólida con bisagra ancha para una máxima estabilidad. El modelo también facilita las opciones para un montaje rápido y profesional del lector de banda magnética integrado y pantalla de cliente.



Especificaciones SB1015

SISTEMA

CPU:	Celeron: Intel Celeron J1900 Quad-Core 2.0GHz i5: Intel Core i5 4200U Dual-Core 1.6GHz
IO chipset:	Celeron: IFintek F71869 i5: ITE8786E
Memoria:	DDR3L 1333 SODIMM slot, up to 8GB
Red:	Celeron: Realtek RTL8111G PCI Express Gigabit LAN i5: Realtek® RTL8111E Chip PCI Express Gigabit LAN
Audio:	ALC887 Audio CODEC, HD Audio CODEC
Almacenamiento:	SATA 2.5in Hard Disk Drive/SSD, mSATA SSD

PANTALLA

Pantalla de táctil:	Projected capacitive touch
Control táctil:	USB interface
Panel LCD:	15in LED-backlit TFT display, XGA 1024 x 768, 250 nits

PUERTOS ENTRADA / SALIDA

Puertos USB:	USB 2.0 x5, USB 3.0 x1
Puertos Seriales:	RS232 DB9 x3
Puerto de Red:	Gigabit, RJ45 x1
Puerto de video:	VGA DB15 x1
Puerto de audio:	Conector para parlantes / auriculares x1

ELÉCTRICA

Corriente de entrada:	DC 12V 90W external power adapter
Corriente de salida:	100 to 240VAC, 50/60Hz

AMBIENTE

Temperatura (operación):	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Humedad:	8% to 80%, sin-condensación

MECÁNICA

Dimensiones (Al x An x Pr):	36.4cm x 32.6cm x 23cm (14.33in x 12.83in x 9.06in)
Peso:	5.91Kg (13lbs)

